

Przeznaczenie : kontrolowanie parametrów pracy basenu



CECHY PRODUKTU

- Sterownik jest intuicyjny i prosty w obsłudze - wielojęzyczne menu oraz pełny tekst na wyświetlaczu
- Wyświetlacz utrzymany jest w jasnych kolorach - dla ułatwienia odczytywania danych
- Posiada styk potencjałowy - zmienia on czas filtracji w zależności od temperatury - dla zmniejszenia zużycia energii
- Badu Logic posiada aplikację „Web Manager” do monitoringu i zarządzania urządzeniem poprzez smartfony oraz tablety
- Dokładne czujniki temperatury wpływają na wydajność sterownika oraz oszczędzanie energii
- Badu Logic posiada możliwość częściowej wymiany - podczas wymiany płyta główna pozostaje podłączona do urządzenia

PODSTAWOWY
STEROWNIK
z dodatkowymi
funkcjami

BADU LOGIC 1:

° Podstawowy sterownik dla kolektora słonecznego

BADU LOGIC 2:

° Dodatkowe sterowanie pracą pompy filtra oraz optymalizacja czasu pracy

BADU LOGIC 3:

° Dodatkowe wielostopniowe sterowanie pracą pompy filtra dla silników z serii Badu Green

DANE
TECHNICZNE
przy 50 / 60 Hz

BADU	Logic 1-3
Zakres temperatury	0°C - 40°C
Napięcie znamionowe	230 V, 50 / 60 Hz
Parametry	Wszystkie dane regulowane indywidualnie
Długość kabla	5 m i 10 m
LOGIC 1	271.6601.000
LOGIC 2	271.6602.000
LOGIC 3	271.6603.000
LOGIC WEB	271.6604.000

