

Zawór płuczący OmniTronic

W pełni zautomatyzowany zawór do płukania filtra, pracuje w kombinacji ze skrzynkami sterującymi lub bezpośrednio z pompą. Możliwe jest zamontowanie OmniTronic do każdego pracującego już filtra. Czas i częstotliwość procesu płukania zwrotnego i powtórnego filtra nastawiane są poprzez cyfrowy programator czasowy. Możliwość ustawienia czasu filtracji, dostęp do wszystkich 6 pozycji zaworu, wbudowana bateria i kondensator, które nie pozwolą na utratę zaprogramowanych czasów, podświetlany, wielojęzyczny wyświetlacz umożliwiający ustawienie funkcji i parametrów, różne wejścia i wyjścia z dodatkowymi funkcjami, np. przełączanie ciśnieniowe czy zdalne sterowanie.

| KOD | OPIS |
|--------|-----------------------|
| 200869 | zawór R41, 1½", 230 V |
| 200874 | zawór R51, 2", 230 V |



Zawór płuczący Batory

Pasuje do wszystkich filtrów z zaworem bocznym. Sześci drogowy zawór automatyczny posiada funkcje: filtracji, płukania, płukania wstecznego, recyrkulacji, opróżniania i zamykania filtra. Do programowania urządzenia służy panel dotykowy, znajdujący się na obudowie, dzięki czemu sterowanie staje się znacznie prostsze. Wyposażony we wskaźnik wykrywający usterki. Funkcja mycia włączana jest za pomocą czujnika ciśnieniowego lub czasowo, poprzez wcześniejsze ustawienie. Zakres regulacji czujnika ciśnieniowego wynosi: 0,3 do 2 kg/cm². Zawór przygotowany jest do podłączenia zaworu bezpieczeństwa w odpływie. Hydrauliczny zawór bezpieczeństwa nie dopuszcza do utraty wody, gdy zawór zmieni swoją pozycję w czasie pracy. Zasilanie: zawór płuczący: 230 VAC, zawór bezpieczeństwa: 24 VAC.

| KOD | OPIS |
|--------|--|
| 200866 | zawór płuczący Batory 1½" |
| 200868 | zawór płuczący Batory 2" |
| 200864 | hydrauliczny zawór bezpieczeństwa 50 mm KW |

