

Przeznaczony do basenów w hotelach i pensjonatach. Zapewnia 100% bezpieczeństwa filtracji wody w Twoim basenie. Filtr Tebas SYRIUS Norm 120 to laminowany filtr z żywic wzmocnionych włóknem szklanym, odpornych na wodę basenową, także słoną. Wysokość złoża filtrującego wynosi 1,2 m. Posiada w komplecie dno dyszowe lub krzyżowe, boczny otwór rewizyjny i górny otwór zasypu złoża o śr. 200 mm, manometr, odpowietrznik, korek spustu wody. Dla obiegu wody, podłącza się pompę basenową o odpowiedniej wydajności, w zależności od założonej prędkości przepływu wody przez filtr. Sterowanie pracą filtra odbywa się za pomocą zaworu słupowego, baterii zaworów klapowych albo automatycznego lub ręcznego zaworu wielodrogowego. Dzięki wyjątkowej konstrukcji i specyficznym właściwościach AFM, filtry Tebas Syrius z dnem krzyżowym zasypane AFM, działają tak samo, jak filtry z dnem dyszowym ze złożem piaskowym. Filtr może być zasypany aktywnym złożem lub piaskiem! Jeden worek piasku = 1 worek aktywnego złoża.

Dane techniczne

ŚREDNICA (mm)	DNO DYSZOWE				
	PRZEPIY (m ³) przy 30 m/h	PRZEPIY (m ³) przy 50 m/h	PRZYŁĄCZA (cale)	ILOŚĆ ŻWIRU (kg)	ILOŚĆ PIASKU (kg)
800	14	25	2	70	660
950	22	36	2½	100	1015
1050	26	44	2½	120	1240
1250	34	57	3	160	1665

ŚREDNICA (mm)	DNO KRZYŻOWE				
	PRZEPIY (m ³) przy 30 m/h	PRZEPIY (m ³) przy 50 m/h	PRZYŁĄCZA (cale)	ILOŚĆ ŻWIRU (kg)	ILOŚĆ PIASKU (kg)
800	14	25	2	165	660
950	22	36	2½	26	1015
1050	26	44	2½	320	1240
1250	34	57	3	410	1665

MODEL	RODZAJ DNA	
	DNO KRZYŻOWE	DNO DYSZOWE
filtr Tebas SYRIUS 800 mm, wysokość 1950 mm	04012k	04012
filtr Tebas SYRIUS 950 mm, wysokość 1960 mm	04013k	04013
filtr Tebas SYRIUS 1050 mm, wysokość 2095 mm	04015k	04015
filtr Tebas SYRIUS 1250 mm, wysokość 2070 mm	04016k	04016



Czy wiesz, że?

W celu zapewnienia właściwej higieny, należy przeprowadzać płukanie filtra - niezależnie od czasu pracy filtra, co najmniej dwa razy w tygodniu.