




## BASENOWA POMPA CIEPŁA

Model		CP260ES/3	
Klasa bezpieczeństwa		I klasa	
Ochrona przed wilgocią		IPX4	
Standardowe napięcie	[V]/ph/[Hz]	380-415V/3/50Hz	
Moc wejściowa	[kW]	4.6~0.48	
Prąd wejściowy	[A]	7.2~0.78	
Moc grzewcza	[kW]	A26/W26:26~6.3	
COP		A26/W26: 7.0~14.7	
Moc grzewcza	[kW]	A15/W26: 18.8~5.0	
COP		A15/W26: 5.2~7.9	
Waga netto	[kg]	92	
Maks. ciśnienie ssania	[MPa]	1.5	
Maks. ciśnienie tłoczenia	[MPa]	4.3	
Ciśnienie robocze ssania	[MPa]	0.7	
Ciśnienie robocze tłoczenia	[MPa]	3.0	
Poziom hałasu	[dBA]	45~55	
Data produkcji			
<b>URZĄDZENIE ZAWIERA FLUOROWANE GAZY CIEPLARNIANE</b>			
Czynnik chłodzący		R32	750 [g]
GWP		675	
masa równoważna CO2		0.51 [TON]	
 			

Made in P.R.C.